

PALETIZACION CONVENCIONAL

El sistema de paletización convencional optimiza el espacio en su almacén y permite el almacenaje y la recogida selectiva de sus mercancías paletizadas.



Tiene la posibilidad de combinar niveles de carga manual (picking) con niveles para palets, formando estanterías tipo cash.

Gracias a la gran variedad de medidas disponibles, se adaptan a las necesidades puntuales de su almacén.



MEDIDAS DE LOS BASTIDORES

ALTURAS ESTANDAR:
2,00 - 2,50 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00 M.

FONDOS ESTANDAR:
0,80 - 1,00 - 1,10 M.

MEDIDAS DE LOS LARGUEROS

LARGOS ESTANDAR:
1,85 - 2,25 - 2,70 - 3,30 - 3,90 M.

CARGA MÁXIMA UNIFORME SOBRE 2 LARGUEROS (Kg)								
Flèche máxima L/200 (para paletas s/norma UNE 58006:1994)								
	LONGITUD DEL LARGUERO EN METROS							
MODELO	1,15 m	1,35 m	1,85 m	2,25 m	2,70 m	3,30 m	3,60 m	3,90 m
52/3	1.200	1.000	600	400				
73/3		1.800	1.400	900	650			
84/3			2.000	1.500	1.000			
94/4			2.300	1.900	1.400			
104/4			2.800	2.300	1.800			
124/4			3.600	3.000	2.500	1.800		
125/4			4.000	3.400	2.800	2.200	2.000	1.600
135/4				3.900	3.200	2.600	2.500	2.000
155/4					3.800	3.100	3.000	2.600